



Образец заказа:
PG 32 T12 22,5°

PG: Тип
32: Ø цилиндра
T12: Тип датчика
22,5°: Угол открытия

Угол открытия:
доступны 22,5°, 45° и 75°

* Допуск отверстий под штифт ± 0.02,
для резьбовых отверстий ± 0.1.

Доп.оборудование:
Защитный лист

Образец заказа датчика Tünkers :

...T00 Без датчика
...T12 Индуктивный датчик 24 V, 1 выход с интегрированными светодиодами

Опционально:
Захватные щеки (не входят в комплект поставки)

| Тип | Усилие зажима при 5 bar (Nm) | Рабочее давление в обезмаслянном воздухе (bar) | Макс. давление в обезмаслянном воздухе (bar) | Соединение (G) | Время открытия и закрытия (sec.) | Масса ~ (kg) | L1 | L2 | L3 | L4 ±0,1 | L5 ±0,1 |
|-------|------------------------------|--|--|----------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|------|---------|---------|
| PG 32 | 900 | 5 | 6 | 1/8 | 1 | 0,87 | 158 | 116 | 30,5 | 6 | 30 |
| PG 40 | 1300 | 5 | 6 | 1/8 | 1 | 1,5 | 198 | 145 | 38 | 7,5 | 38 |

| Тип | L6 ±0,1 | L7 | L8 ±0,02 | L9 ±0,05 | L10 | L11 | L12 | B1 | B2 | B3 ±0,1 | B4 ±0,1 | B5 ±0,1 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | D1 Ø | D2 Ø | D3 Ø | D4 Ø |
|-------|---------|----|----------|----------|-----|-----|------|----|----|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|------|------|------|------|
| PG 32 | 17,5 | 20 | 19 | 2,5 | 55 | 45 | 11,5 | 24 | 36 | 28 | 20 | 30 | 23 | 16 | 3 | 28 | 18 | M6 | M5 | 8,5 | M6 |
| PG 40 | 24 | 25 | 24 | 3 | 56 | 55 | 15 | 30 | 46 | 35 | 25 | 38 | 29 | 20 | 3 | 36 | 31 | M6 | M6 | 11 | M6 |